



Novoglass one leaf glazed door, pull side.

Yangın dayanımlı camlı kapı NOVOGLASS REI 30-60-90-120

Aynı mekanda farklı kapı tipleri istendiğinde, benzer estetik görünümde olmasını sağlamak için Elite kapıların ve Novoglass camlı kapıların bir arada kullanılabilmesi büyük avantaj sağlar. Normlara uygun olarak üretilir.

Teknik detaylar:

- Kasa; 15/10 mm galvaniz çelikten imal edilir ve kasa alt profili yoktur.
- Çelik konstrüksiyonlu kanat; kasaya bağlanır.
- Kanat alt profil genişliği; mimari açıdan sorunların kaldırılması için arttırılabilir.
- Yangın dayanımlı camlar; cam çitaları ile çevresinde vida olmadan ve camlar arasında conta ile sabitlenir.
- Sabit cam panellerle farklı kombinasyonlar yapılabilir.
- Özel malzemeler: RAL boyalı veya paslanmaz çelik - Standart ekipmanlar: 2 adet menteşe, 3 anahtarlı barel, her bir kanatta kilit ve kapı kapatıcılar.
- Novoglass REI 60 tek kanatlı kapılar - maksimum ölçü 5270x3950mm.

Fire proof grazing doors NOVOGLASS REI 30-60-90-120

Fire proof doors Elite and Novoglass are used in the same room when you need different closures in the same place. This is possible also because Novoglass is cheaper than traditional glazing doors. Supplied in accordance to the Law.

Technical details:

- Frame in galvanized steel mm. 15/10, without bottom profile.
- Leaf with steel structure, aligned to the frame. Possible increasing of the bottom profile.
- Fire proof glasses fixed by means of glazing beads without screws on sight and gasket in between.
- Complex glazing doors with fixed partition.
- Special finishing: painting in RAL colors or stainless steel.
- Standard equipment: hinges with three wings, lock on both leaves, door closers.
- Max size possible mm. 5270x3950h.



Novoglass REI 60 complex glazed door, pull side.



Novoglass REI 60 glazed door two leaves .